

Standardwaage PPW 3000

Technische Daten

Messbereich	5 - 2000 g (optional bis 10 kg)
Kleinste Gewichtstoleranz	0.8 g oder 1% vom Sollgewicht
Wiegezeit	200 Millisekunden
Gesamter Wiegezyklus	3,5 Sekunden
Pneumatikdruck für Antrieb Wiegeteller	6 bar max
Abmessungen der Waage	400 x 345 x 215 mm t x b x h
Abmessungen des Wiegetellers (klein)	400 x 375 x 115/55 mm l x b x h
Abmessungen des Wiegetellers (gross)	520 x 375 x 115/55 mm l x b x h
Stromversorgung	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A

- Mikrocomputer - Steuerung
- Einfache Bedienung
- Einstellung der Parameter über Drucktaster
- Digitalanzeigen für Soll - und Istgewicht, Toleranzwerte und Fehlermeldungen
- Automatische digitale Nullpunktkorrektur nach jedem Wiegevorgang
- Potentialfreie Kontaktausgänge
- Edelstahl - Wiegeteller mit 115 / 55 mm hohen Seitenwänden
- Abkipprichtung wahlweise links oder rechts
- Schnittstelle für PC, Drucker, führende Steuerung etc. (optional)